

Ballenvangers en stadionnetten



Onze ballenvangers worden in grondpotten geplaatst (demontabele uitvoering) of direct in een beton-fundament (vaste uitvoering). De maximale hoogte bedraagt 6 meter. Wij adviseren een ballenvangernet met een maaswijdte van ca. 50 mm om klimmen in het net te voorkomen. Ballenvangers kunnen met een speciale ophijsinrichting worden geleverd, hierdoor kan het net eenvoudig omhoog en omlaag worden gebracht.

Materialen

Netstaanders/ballenvangernet:

De netstaanders zijn van aluminium profiel. De spandraden en spaninrichting zijn van edelstaal of in verzinkt staal. De volgende aluminium profielen worden toegepast:

- Hoogte tot 400 cm - rondprofiel
- Hoogte tot 600 cm - ovaalprofiel

Bij alle hoogten zijn de eindpalen voor de juiste bevestiging van het net in ovaalprofiel uitgevoerd.

Ballenvangernet:

De netten zijn van polypropyleen en zijn in verschillende maaswijdten, draaddikten en kleuren leverbaar.



Stadionnetten



W&H - stadionnetten

Wij leveren ook stadionnetten voor de veiligheid op het voetbalveld tegen voorwerpen, welke door supporters richting speelveld worden gegooid. De netten kunnen door een spindelsysteem omlaag worden gebracht. De stadionnetten worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. **Wij informeren u graag over alle mogelijkheden!**